



Technische Daten Ledvance
Wasserdicht Deckenleuchte
Feuchtigkeitsdicht FLEX
Durchgangsverdrahtung 42W 6900lm -
865 Tageslichtweiß | 150cm - Ersatz
Für 2x58W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 255030 |
| EAN | 4099854440687 |
| Herstellercode | 4099854440687 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x58 |
| Watt | 42W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 6900lm |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 164 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Länge | 150cm |
| Produkttyp | Wasserfeste Wannenleuchten |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |
| Optikabdeckung | Opal |
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe | Grau |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |

Maße

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 1590 |
| Breite (mm) | 88 |
| Höhe (mm) | 73 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour