



Technische Daten Ledvance LED-Downlight Comfort High Efficiency U Aluminium Weiß 25W 3625lm 55D - 840 Kaltweiß | 215mm - Ausschnitt 200mm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 260245 |
| EAN | 4099854687020 |
| Herstellercode | 4099854687020 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D200 P 25W ML 840 U19 WT |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x26 |
| Watt | 25W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |

| | |
|---|------------------------------|
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55 |
| Lichtstrom (Lumen) | 3625lm |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 145 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | Opal |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 200 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 117 |
| Durchmesser (mm) | 215 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp Kein Sensor

 **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

 **bis zu 7 Jahre Garantie**  **einfache Retour**