



Technische Daten Ledvance LED-Spot  
Adjust Aluminium Weiß 8W 640lm 36D  
- 930 Warmweiß | 82mm - Ausschnitt  
68mm - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260235                             |
| EAN                                     | 4099854746444                      |
| Herstellercode                          | 4099854746444                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | SPOT ADJUST DALI 8W ML 930 IP20 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                              |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 65                              |
| Watt                     | 8W                              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)       | 640lm                           |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80           |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36           |
| Produkttyp                   | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 68                       |
| Optikabdeckung      | Transparent              |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung     |
| Leistungsfaktor     | >0.70                    |
| Schwenkbar          | Nein                     |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Breite (mm)      | 81 |
| Höhe (mm)        | 43 |
| Durchmesser (mm) | 81 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**