



Technische Daten Sylvania LED-Spot  
Obico 68 Aluminium Schwarz 5.4W  
530lm 38D - 927-930-940 CCT |  
Ausschnitt 68mm - IP65- Dimmbar



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255206                         |
| EAN                                     | 5410288053646                  |
| Herstellercode                          | 5364                           |
| Marke                                   | Sylvania                       |
| Herstellername                          | OBICO 68 IP65 530 3CCT D BLACK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                         |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 20                              |
| Watt                     | 5.4W                            |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Dimmbar                         |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)       | 530lm                           |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 98.1         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 38           |
| Produkttyp                   | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 68                            |
| IP-Schutzklasse     | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz         | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Schwarz                       |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung          |
| Leistungsfaktor     | >0.80                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]          |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Breite (mm)      | 41 |
| Höhe (mm)        | 41 |
| Durchmesser (mm) | 81 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**