



Technische Daten Mehrfachpackung  
8x Ledvance LED-Scheinwerfer  
Kompakt Weiß 50W 5000lm 100D - 840  
Kaltweiß | IP65 - Symmetrisch



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 258825   |
| EAN                                     | 8719157077200                                  |
| Herstellercode                          | 8719157077200                                  |
| Marke                                   | Ledvance                                       |
| Herstellername                          | Multipack 8x FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000  |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 50W                         |
| Ersetzt (Watt)           | 50                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 5000lm                      |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100             |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Einscheiben-Sicherheitsglas   |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Produktserie       | Compact                       |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1000 |
| Breite (mm) | 170  |
| Höhe (mm)   | 36   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Sensortyp |  <b>persönliche Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small> |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>                            |  <b>einfache Retour</b>       |